

Eines verbindet unsere Produkte und unsere Kundenbeziehungen: gewachsene Stabilität.

Die robuste Natur der Buche ist es, die unserem Schichtholz die extrem hohe Festigkeit und Verwindungssteifigkeit verleiht – das feine Furnierbild transportiert die Hochwertigkeit des Materials auch optisch. Die hervorragenden Eigenschaften des Buchenholzes, unsere langjährige Erfahrung bei der industriellen Be- und Verarbeitung und das an den Bedürfnissen des Marktes ausgerichtete Sortiment machen unser Schichtholz zur perfekten Basis für die Ideen unserer Kunden.

Material Material	Europäisches Buchenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft European beech wood from sustained yield management		
Verleimung Glueing	Chlorfreies Harzsystem, formaldehydarm Chloride-free resin-system, low formaldehyde-degree		
Technische Daten Technical data	Dichte 0,7-0,85 g/cm ³ Density 0.7-0.85 g/cm ³	Biege E-Modul > 10.000 Bending e-module > 10,000	Biegefestigkeit > 100 N/mm ² Bending strength > 100 N/mm ²

Our products and our customer relations have one thing in common: mature stability.

The robust nature of beech is what lends our laminated wood its extremely high strength and resistance to warping – and the refined veneer appearance also perfectly conveys the high quality of the material. The outstanding characteristics of beech, our many years of experience in industrial processing and finishing and a product range that is tailored to the needs of the market combine to make our laminated wood the ideal basis for the imagination of our customers.

Ausführung Design	Bearbeitung Processing/Treatment	Länge Length	Breite Width	Stärke Thickness
roh, beharzt, foliert raw, resined, foiled	Platten Boards	250–2300 mm	20–1200 mm	8–40 mm
roh, beharzt, foliert raw, resined, foiled	Sägeschnitt Saw-cut	250–2300 mm	20–1200 mm	8–40 mm
roh, beharzt, foliert raw, resined, foiled	angefast oder gerundet chamfered or rounded	250–2300 mm	20 – 200 mm	8–40 mm
roh raw	gehobelt, 2- oder 4-seitig planed, 2- or 4-sided	250–2300 mm	20 – 200 mm	8–40 mm
roh, beharzt, foliert raw, resined, foiled	profiliert shaped	250–2300 mm	20 – 200 mm	8–40 mm
roh raw	ummantelt covered	250–2300 mm	20 – 200 mm	8–40 mm
roh raw	geschliffen ground	250–2300 mm	20 – 200 mm	8–40 mm
roh, beharzt raw, resined	lackiert varnished	250–2300 mm	20 – 200 mm	8–40 mm

